



SLOPEHELPER

Bobnasti Mulčar

Mulčenje vej in trave na prehodih z najsodobnejšimi kladivnimi rezili

Bobnasti mulčar je specializirano orodje, zasnovano za obdelavo obrezanih vej in vegetacije na prehodih v nasadih. Učinkovito reducira lesne ostanke v fin mulč, kar pospeši razgradnjo in zagotavlja čistejše okolje v nasadu. Poleg tega odlično mulči gosto, visoko in trdo travo, kar zagotavlja dobro vzdrževan in prezračen talni sloj nasada.

100% Avtonomno | **100% Električno**

Lastnosti in prednosti



Čelna tečajna zasnova za vrhunsko učinkovitost mulčenja

Ta inovativni priključek zagotavlja optimalno zmogljivost mulčenja, saj preprečuje, da bi se veje vtiskale v tla – za razliko od bobnastih mulčarjev, nameščenih na zadnji strani običajnih traktorjev. Z ohranjanjem vej v idealnem položaju zmanjšuje tveganje za rast gliv in spodbuja čistejše, bolj zdravo okolje v nasadu.



Napredna zaščita amortizacija z varnostnim izklopom

Opremljen s specializiranim sistemom za blaženje, ta mulčar absorbira vibracije in udarce, kar zagotavlja nemoteno delovanje, hkrati pa ščiti tako orodje kot Pedro osnovno platformo. Vgrajeni senzorji za zaznavanje trkov nudijo dodatno plast varnosti, saj takoj ustavijo delovanje ob zaznavi ovir, s čimer preprečijo poškodbe in povečajo vzdržljivost.



Prilagodljivo vzmetenje za natančno sledenje terenu

Zasnovan za brezhibno prilagajanje terenu, specializirani sistem vzmetenja omogoča, da bobnen natančno sledi površinskim konturam, kar zagotavlja enakomerno kakovost mulčenja, hkrati pa zmanjšuje obrabo in poškodbe orodja.



Nastavljiva višina rezanja za večjo prilagodljivost

Višino rezanja kladiv lahko enostavno prilagodite prek menija orodja, kar zagotavlja prilagodljivost za različne operative potrebe. Za aplikacije z izjemno nizkim rezanjem dodatna namestitvev koles izboljša zmogljivost in zagotavlja optimalne rezultate v vseh pogojih nasada.



Električni pogon za natančnost in učinkovitost

Poganja ga napreden elektromotor, ki zagotavlja dosledno zmogljivost z stabilnimi vrtljaji na minuto (RPM), kar omogoča natančen in enakomeren proces mulčenja. Za razliko od hidravličnih ali mehanskih alternativ zagotavlja vrhunsko kakovost mulčenja, zmanjšuje neobdelane ostanke in izboljšuje splošno vzdrževanje nasada.





Večseksijska zasnova za največjo stabilnost in zmogljivost

Z segmentiranim gredom z neodvisnimi, notranje ločenimi deli ta inovativna struktura optimizira obdelavo vej, hkrati pa odpravlja težave z ravnotežjem, ki so prisotne pri tradicionalnih modelih. Edinstvena zasnova omogoča hitro zamenjavo kladiv na licu mesta brez potrebe po ponovnem uravnoteženju gredi ali kladiv, kar znatno zmanjša čas izpada in napore pri vzdrževanju.



Ojačana kladiva za izjemno trpežnost

Izdelana za odpornost na zahtevne pogoje, robustna kladivna rezila vzdržijo udarce iz grud zemlje, vdelanih ostankov in debelih vej, brez kompromisov pri zmogljivosti. Njihova široka razpoložljivost zagotavlja enostavno vzdrževanje, hitre zamenjave in stroškovno učinkovito delovanje za nemoteno mulčenje.



Zadnji val za boljšo povezanost z zemljo

Opremljen s specializiranim zadnjim valjem, mulčar stisne mulčeno travo in veje v tla, kar ustvari kompaktno in enakomerno plast tal. Ta funkcija izboljša razgradnjo, poveča pokritost tal in spodbuja čistejšo, bolj zdravo okolje v nasadu.

Tehnične specifikacije

DIMENZIJE	VREDNOST
Višina	1373 mm
Dolžina	1302 mm
Širina	1610 mm
Teža	500 kg
DELOVNE DIMENZIJE	VREDNOST
Delovna širina	1444 mm
Največji premer rezanja	20 mm (odvisno od vrste vej)
Višina košnje	40-100 mm
Hitrost vrtenja	1400-2000 vrt/min, izbirno
Raven zvočne moči	70 dB
Območje delovanja	do 5 h/dan
Delovna hitrost	5 km/h



Tehnične specifikacije

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE	VREDNOST
Združljivost	SH.056 Slopehelper
Način pogona	Pogon z V-jermenom
Število jermenov	3
Motor	Brezkrtačni motor - BLDC
SPECIFIKACIJE BOBNA	VREDNOST
Hitrost bobna	1000 obr./min
Vrsta kladiv	kladiva tipa "Hammer"
Število kladiv	16

