



Sh SLOPEHELPER

Tamburlu Parçalayıcı

Meyve ağaçlarının arasında dalların ve otların parçalanması

Tamburlu parçalayıcı, budanmış dallar ve bitki örtüsünü işlemek için özel olarak tasarlanmış bir ekipmandır. Dal atıkları ince malç haline getirerek daha hızlı ayrışma sağlar ve daha temiz bir bahçe ortamı sunar. Ayrıca, yoğun, uzun ve sert otları parçalama konusunda da oldukça etkilidir.

100% Otonom | 100% Elektrikli

Özellikler ve Faydalar



Önden Menteşeli Tasarım ile Üstün Parçalama Verimliliği

Bu yenilikçi parça, dalların toprağa bastırılmasını engelleyerek (geleneksel traktör arka montajlı tamburlu parçalayıcılardan farklı olarak) optimal parçalama performansı sağlar. Bu sayede mantar oluşumu riski azalır ve daha sağlıklı bir bahçe ortamı desteklenir.



Gelişmiş Koruyucu Amortisör ve Acil Durdurma Sistemi

Özel bir amortisör sistemiyle donatılmış olan bu parçalayıcı, titreşim ve darbelere karşı koruma sağlar. Enstrüman ve temel platformun korunmasına yardımcı olurken, çarpışma algılama sensörleri ile engel tespit edildiğinde anında durur.



Yüzeye Uyumlu Süspansiyon ile Hassas Parçalama

Özel süspansiyon sistemi, tamburun araziye mükemmel uyum sağlayarak yüzey konturlarını takip etmesini sağlar. Bu, üniform malç kalitesi ile birlikte cihazda oluşabilecek aşınma ve zararı en aza indirir.



Ayarlanabilir Kesme Yüksekliği ile Maksimum Esneklik

Çekiçlerin kesme yüksekliği menüden kolayca ayarlanabilir. Ultra düşük kesme uygulamaları için opsiyonel tekerlek montajı performansı artırır ve farklı arazi koşullarında ideal sonuçlar sunar.



Elektrikli Tahrik ile Hassasiyet ve Verimlilik

Gelişmiş elektrikli motoru sayesinde, sabit devir (RPM) ile tutarlı bir performans sağlar. Hidrolik veya mekanik alternatiflere kıyasla daha iyi malç kalitesi sunar, işlenmemiş kalıntıyı en aza indirir.





Çok Parçalı Tasarım ile Stabilité ve Yüksek Performans

Bağımsız bölümlere ayrılmış mil yapısı, denge sorunlarını ortadan kaldırırken dalların işlenmesini optimize eder. Bu yapı sayesinde, mili veya çekiçleri yeniden dengelemeye gerek kalmadan hızlı ve yerinde değiştirme yapılabilir.



Ağır Hizmet Tipi Çekiçli Bıçaklar ile Üstün Dayanıklılık

Zorlu koşullarda dahi performanstan ödün vermeyen sağlam bıçaklar, toprak yumruları, kalıntılar ve kalın dallara karşı dayanıklıdır. Geniş erişilebilirlikleri sayesinde bakım kolaylığı ve düşük maliyetli kullanım sunar.



Toprağa Entegrasyon için Arka Silindir

Özel arka silindir, malç haline getirilen dalları ve otları toprağa bastırarak düzgün ve kompakt bir toprak yüzeyi oluşturur. Bu, çürüme sürecini hızlandırır, toprak örtüsünü iyileştirir ve genel sağlığı destekler.

Teknik Özellikler

BOYUTLAR	DEĞER
Yükseklik	1373 mm
Uzunluk	1302 mm
Genişlik	1610 mm
Ağırlık	500 kg
ÇALIŞMA BOYUTLARI	DEĞER
Çalışma genişliği	1444 mm
Maksimum kesme çapı	20 mm (dal tipine bağlıdır)
Kesme yüksekliği	40-100 mm
Dönme hızı	1400-2000 rpm, seçilebilir
Ses gücü seviyesi	70 dB
Çalışma alanı	günde 5 ha'ya kadar
Çalışma hızı	5 km/h



Teknik Özellikler

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER	DEĞER
Uyumluluk	SH.056 Slopehelper
Tahrik yöntemi	V-kayışı
Kayış sayısı	3
Motor	Fırçasız motor – BLDC
TAMBUR ÖZELLİKLERİ	DEĞER
Tambur hızı	2000 rpm
Bıçak tipi	Çekiç tipi
Bıçak sayısı	16

